



---

# Smart Spot plus

*Codice Prodotto: SG SMTSPOTPLUS*

Testa mobile SMART Spot 60W led



## Descrizione

SMART è la prima vera linea pensata per il mondo DJ e degli utilizzatori occasionali, studiata nei minimi particolari per offrire le massime possibilità a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lighting o dell'intrattenimento indoor. Smart Spot plus è la più piccola testa mobile di SDJ, dotata di

una sorgente led da 60W bianca che lavora con una ruota indipendente da 7 gobos fissi e una ruota colori controllabile separatamente a 7 filtri dicroici. Il software interno è stato realizzato garantendo una delle interfacce più intuitive del mercato.

#### Scheda Tecnica

---

#### **Sorgente luminosa**

- 1x60W led bianco ad alta luminosità
- Temperatura colore sorgente led 5600K
- Vita media sorgente LED: >50.000h

#### **Ottica**

- Angolo di proiezione: 13°
- Messa a fuoco manuale

#### **Sistema colori**

- Ruota colori 7 filtri dicroici + bianco

#### **Effetti**

- Ruota 7 gobo fissi indipendente e sovrapponibile
- Gobo shake
- Gobo scroll in entrambe le direzioni
- Effetto color rainbow in entrambe le direzioni a velocità variabile
- Dimmer lineare 0-100%
- Strobo elettronico 1-20 flash/s indipendente a velocità variabile
- Macro colori e Pan&Tilt richiamabili da DMX

#### **Controllo e programmazione**

- 3 configurazioni DMX disponibili:5/9/11
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound con sensibilità microfono regolabile
- Reset delle funzioni comandabile da mixer

#### **Struttura e corpo mobile**

- Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LED di colore blue
- Escursione: PAN 540° e TILT 230°
- Sistema di ancoraggio con omega singola e "safety ring"
- Connessione di segnale DMX ingresso e uscita XLR 3 poli
- Grado di protezione IP 20
- Raffreddamento a ventilazione forzata

#### **Alimentazione**

- Input Voltage: AC~ 100-240V 50/60Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo 70W
- Connessione alimentazione VDE
- Cavo alimentazione 1,5 mt incluso

## **Peso e dimensioni**

- Peso netto: 3,0 kg
- Dimensioni: 205x145x275 mm